

Specialist® E

Gipsbinden und Longetten für eine rigide Immobilisation.

Produkt

Specialist® E Gipsbinden werden in Fällen eingesetzt, in denen eine rigide Immobilisierung erforderlich ist. Sie haben einen perforierten Bindenkern, sind strapazierfähig, trocknen schnell und weisen eine hohe Formbarkeit auf.

Specialist® E ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich.

Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: 20°C bis 25°C
- offene Zeit: 3–5 Minuten
- Belastbarkeit: teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden

Specialist® E Gipsbinden bestehen aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist.



Specialist® E Gipsbinden sind leicht anzulegen und zu entfernen.



Aus Naturgips hergestellt.

Anwendung

- zur Versorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

Lieferformen

| Best.-Nr. | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|---------------|-----------------|--------|---------------|----------|
| Gipsbinden | | | | |
| 7226000 | 2,7 m x 5,0 cm | 12 | 1/4 | 00643100 |
| 7226001 | 2,7 m x 7,5 cm | 12 | 1/4 | 00643117 |
| 7226002 | 2,7 m x 10,0 cm | 12 | 1/4 | 00643123 |
| 7226003 | 2,7 m x 12,5 cm | 12 | 1/2 | 00643146 |
| 7226004 | 2,7 m x 15,0 cm | 12 | 1/2 | 00643152 |
| 7226005 | 2,7 m x 20,0 cm | 12 | 1/2 | 00643169 |
| Gipslongetten | | | | |
| 7225900 | 20 m x 10,0 cm | 1 | 1/2 | 00643175 |
| 7225901 | 20 m x 12,5 cm | 1 | 1/2 | 00643181 |
| 7225902 | 20 m x 15,0 cm | 1 | 1/2 | 00650962 |
| 7225903 | 20 m x 20,0 cm | 1 | 1/2 | 00650979 |

LATEX FREE FORMULA
Latexfreie Rezeptur



Delta-Cast® Conformable

Der synthetische, glasfaserfreie Stützverband.

Produkt

Delta-Cast® Conformable setzt höchste Maßstäbe bei zirkulären abnehmbaren Castverbänden aus Polyester. Seine Vielseitigkeit macht Delta-Cast® Conformable zu einem wahren Multitalent in der täglichen Versorgung von Frakturen jeder Art. Die außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit hilft Falten- und Taschenbildung zu vermeiden und so potentiellen Druckstellen vorzubeugen. In 2–3 Lagen gewickelt eignet er sich hervorragend für die funktionelle Therapie und vereint Sicherheit mit Flexibilität. Durch das leichtgängige Abrollverhalten, das spezielle Trägermaterial und die besondere Harzformulierung lässt sich Delta-Cast® Conformable sehr gut verarbeiten. Der hervorragende Lagenverbund bietet auch bei wenigen Lagen die nötige Sicherheit. Delta-Cast® Conformable ist röntgentransparent.

Technische Daten:

- Tauchwassertemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- offene Zeit: ca. 3–5 Minuten
- Belastbarkeit: voll belastbar nach 20 Minuten

Delta-Cast® Conformable besteht aus hochelastischem Polyestergewirk und ist mit einem wasseraktivierbaren Polyurethanharz beschichtet.

Anwendung

- für zirkuläre Castverbände sowie für die funktionelle Casttherapie (FCT)

Anwendungsdauer: bis zu mehreren Wochen

LATEX FREE FORMULA
Latexfreie Rezeptur



Delta-Cast® Conformable ist bei einer Anlage mit 2 bis 3 Lagen problemlos mit der Schere zu schneiden. Er ist stabil, bruchsicher und trotzdem flexibel.

Lieferformen

| Best.-Nr. | Farbe | Abmessung | Inhalt | Verp.-Einheit | PZN |
|-----------|---------|-----------------|--------|---------------|----------|
| 7228000 | weiß | 1,8 m x 2,5 cm | 10 | 1/1 | 03734300 |
| 7228001 | weiß | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 04590820 |
| 7228002 | weiß | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 04590837 |
| 7228003 | weiß | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 04590843 |
| 7228004 | weiß | 3,6 m x 12,5 cm | 10 | 1/1 | 04590866 |
| 7228200 | blau | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 04590903 |
| 7228201 | blau | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 04590926 |
| 7228202 | blau | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 04590932 |
| 7228500 | rot | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 01426899 |
| 7228501 | rot | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 01426497 |
| 7228502 | rot | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 01426729 |
| 7228100 | pink | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 04590872 |
| 7228101 | pink | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 04590889 |
| 7228102 | pink | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 04590895 |
| 7228300 | gelb | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 04590949 |
| 7228301 | gelb | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 04590955 |
| 7228302 | gelb | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 04590961 |
| 7228400 | orange | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 04590978 |
| 7228401 | orange | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 04590984 |
| 7228402 | orange | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 04590990 |
| 7228600 | lila | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 01426942 |
| 7228601 | lila | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 01426913 |
| 7228602 | lila | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 01426965 |
| 7228700 | grün | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 01426451 |
| 7228701 | grün | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 01426439 |
| 7228702 | grün | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 01426474 |
| 7228800 | schwarz | 3,6 m x 5,0 cm | 10 | 1/1 | 02845919 |
| 7228801 | schwarz | 3,6 m x 7,5 cm | 10 | 1/1 | 02845925 |
| 7228802 | schwarz | 3,6 m x 10,0 cm | 10 | 1/1 | 02845931 |