

# Polsterwatte, Polsterbinde



## Anwendungsbereiche

- zur partiellen, flächigen oder zirkulären Unterpolsterung bei Gips-/Cast- sowie Schienenverbänden

## Eigenschaften

- bleibt aufgrund der nicht entfetteten Baumwollfasern auch bei Einwirkung von Feuchtigkeit bauschig

## Produktzusammensetzung

Polsterwatte  
ca. 80 % Baumwolle (nicht entfettet), ca. 20 % Viskose, mit Papierzwischenlage, gerollt, einzeln im Folienbeutel

Polsterbinde  
50 % Baumwolle (gebleicht), 50 % Viskose, gerollt, mit Papierbänderole

## **Polsterwatte**

einzeln in Folienbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
40 x 2,40	10 603	122 527 3	1 / 20	SSB, EV

## **Polsterbinde**

einzeln in Folienbeutel

Größe (cm x m)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
10 x 5	10 640	082 168 8	1 / 75	SSB, EV
15 x 5	10 641	082 169 4	1 / 50	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15